



La plus petite de nos pondeuses. Un placement de capital minimal pour une installation élémentaire et efficace qui permet de produire parpaings de haute qualité. Machine à blocs simple et robuste, productive et économique, facile à manoeuvrer; grâce à la compression à ressort et le démoulage hydraulique 842 Hydr. permet d'obtenir une excellente production avec peu d'effort physique. Les parties mécaniques et les éléments hydrauliques surdimensionnés par rapport aux nécessités rendent 842 Hydraulique exceptionnellement fiable. Sa meilleure garantie est représentée par le centaines de 842 Hydraulique qui travaillent dans le monde entier depuis beaucoup d'années. Caractéristiques techniques: Machine pondeuse: démoulage parpaings sur le sol.

Poids et Mesures: M3 2,2; kg 700.

Courant: 220-380; 50-60HZ; triphasé.

Moteurs: 3 moteurs tot 4,3 hp.

Production horaire parpaings standard

200-300 parpaings 20x40x20/heure

Production pavé No!

Production bordures de trottoir No!

- Machine à blocs pondeuse semi-automatique à chargement manuel
- Vibration frontale circulaire et simultanée compression à ressort du haut.
- Démoulage hydraulique complète de barre de torsion.
- Système hydraulique de 1ere qualité avec pression réglable.
- Avancement/direction avec moto-réducteur actif sur la 3ème roue.
- Arrêt vibreur automatique, blocage presse incorporé et automatique.

