



- Pomper, transporter et appliquer des mortiers et des enduits.
- Aux côtés d'une bétonnière chargeur, d'une bétonnière ou d'un malaxeur automatique continu, elle permet de transférer au point d'utilisation des mortiers communs à base de chaux et/ou de ciment, des mortiers prémélangés à base de ciment, des mortiers légers pour isolation thermique et acoustique, des mortiers ignifuges et des mortiers spéciaux. Ceux-ci peuvent être étendus pour l'édification de maçonnerie ou appliqués aux murs intérieurs/extérieurs et aux plafonds par projection au moyen de lances adéquates, tant pour les revêtements communs épais et de finition que pour les travaux de récupération structurelle et de remise à neuf.

Elle peut être utilisée également pour le pompage de matériaux autonivelants, l'injection de coulis de ciment à pression contrôlée et le rejointoiement sur les murs de pierres et de briques (version VARIO).

En quoi se différencie-t-elle Grâce à sa technique exclusive brevetée, elle garantit une projection homogène et continue du matériau.

- Grâce à sa technique exclusive brevetée, elle garantit une projection homogène et continue du matériau.
- La pompe à piston innovatrice peut pomper des inertes allant jusqu'à une granulométrie maximale de 6 mm en assurant un rendement élevé, des coûts de fonctionnement et de maintenance économique et une faible absorption d'énergie électrique.
- Elle dispose d'une protection supplémentaire en plus de celles magnétothermiques conventionnelles, ce qui permet son utilisation en sécurité même avec des tensions inférieures à 230 V (version MONOPHASÉE).
- Dispositifs de sécurité de grande fiabilité.?

MINI AVANT

Écrit par Administrator

Mardi, 25 Septembre 2012 10:55 - Mis à jour Mardi, 25 Septembre 2012 10:58

À acquérir parce que....Flexibilité d'utilisation.

- Elle fonctionne régulièrement avec le courant fourni par un compteur domestique normal.
- Équipée d'un piston, elle peut projeter jusqu'à 30.000 m² d'enduit à une épaisseur moyenne de 2 cm. Il est possible d'y raccorder jusqu'à 50 m de tuyauterie en caoutchouc.
- Les opérations de nettoyage et de maintenance ordinaire sont extrêmement simplifiées et rapides.
- Elle permet à l'opérateur de travailler aisément et en sécurité.
- Solide et fiable.
- Prix compétitif, coût facilement amortissable et en plus elle offre l'avantage de conserver dans le temps très bonne valeur commerciale.
- Elle respecte toutes les normes de sécurité nationales et internationales.?

Versions

- Disponible en trois versions: MONOPHASÉE, TRIPHASÉE et VARIO.
- En particulier, la version VARIO garantit une flexibilité élevée de fonctionnement grâce à son dispositif électronique spécial qui permet la variation du débit de 2 à 30 litres par minute, en fonction du type de matériaux à pomper.

{flv}MINI{/flv}